

CaffèUNO CoffeeServer



CaffèUNO - Espresso Coffeeserver

SandenVendo hat den Einsatz von Kaffeemaschinen sorgfältig beobachtet, um deren Energieverbrauch

und die Ursache chronischer Probleme zu optimieren.

Eine störungsfreie Maschine zu konstruieren, ist zumindest eine große Herausforderung, die nur durch

die Betrachtung des Designs aus einer anderen Perspektive erreicht werden kann.

ABMESSUNGEN H x B x T (mm) 660 x 420 x 530

NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) 35 Kg

AUSWAHLEN 10

VORAUSWAHL 1

DISPLAY Standard LCD / Touch Screen 10.1"

WASSERANSCHLUSS / DRUCK G 3/4" 0.2-8 Bar

STEUERUNG Executive / MDB

ELEKTROANSCHLUSS 230 V / 50 Hz

MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME 3200 W



OPTIONAL

- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- BECHERSENSOR
- EXTERNER WASSERTANK (20 LTR.)
- WASSERENTHÄRTER (FILTER)
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

STANDARDFARBE STRUKTUR



Schwarz



Weiss

CaffèUNO CoffeeServer



CaffèUNO - Instant Coffeeserver

SandenVendo hat den Einsatz von Kaffeemaschinen sorgfältig beobachtet, um deren Energieverbrauch

und die Ursache chronischer Probleme zu optimieren.

Eine störungsfreie Maschine zu konstruieren, ist zumindest eine große Herausforderung, die nur durch

die Betrachtung des Designs aus einer anderen Perspektive erreicht werden kann.

ABMESSUNGEN H x B x T (mm) 660 x 420 x 530

NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) 35 Kg

AUSWAHLEN 10

VORAUSWAHL 1

DISPLAY Standard LCD / Touch Screen 10.1"

WASSERANSCHLUSS / DRUCK G 3/4" 0.2-8 Bar

STEUERUNG Executive / MDB

ELEKTROANSCHLUSS 230 V / 50 Hz

MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME 3200 W



OPTIONAL

- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- BECHERSENSOR
- EXTERNER WASSERTANK (20 LTR.)
- WASSERENTHÄRTER (FILTER)
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

STANDARDFARBE STRUKTUR